



# SR FRIGORIFICO MONOTEMPORATURA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Foto referencial

| LARGO    | ANCHO   | ALTO   | N° DE EJES | SUSPENSIÓN | TARA (KG) |
|----------|---------|--------|------------|------------|-----------|
| 16.15 MT | 2.600 M | 4.200M | 2 (1+1)    | NEUMÁTICA  | 7.700 KG  |

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

- Paneles laterales: Estructura en perfiles de aluminio extruido con revestimiento externo en chapa de aluminio liso blanco pre-pintado y revestimiento interno en lámina de fibra PRFV\* con aislamiento térmico en poliuretano, espesor 50 mm. con densidad media de 40 kg/m3
- Panel Frontal: Fabricado en perfiles extruidos de aluminio con estructura interna en perfiles de acero, preparado para soportar el peso del equipo de refrigeración. Revestimiento externo en lámina de aluminio pre pintada blanca, espesor de 1,0mm. revestimiento interno en lamina de fibra PRFV, aislamiento térmico en poliuretano 100 mm.
- Techo: Caras internas y externas en perfiles de aluminio extruido y lámina de fibra PRFV con aislamiento térmico en poliuretano 65 mm.
- Puerta Trasera: Perfiles de acero inoxidable con refuerzos internos de acero de alta resistencia. Revestimiento externo en placa de ACM e interno en placa de ABS. Aislamiento térmico en poliuretano inyectado, espesor 85 mm. 2 hojas de abertura total en lámina de fibra PRFV interno y externo, aislamiento térmico en poliuretano, estructura en aluminio y caucho con múltiples sellos en el contorno de las puertas, marco, bisagras y cierres en acero inoxidable con 4 conjuntos de varas, traba y cierre.
- Piso: Compuesto por laminado de fibra en la cara inferior, estructura en perfiles de acero y piso en perfiles de aluminio extruido acanalado. Aislamiento térmico en poliuretano inyectado, espesor total 100 mm. refuerzo lateral en perfil extruido de aluminio.

## CHASIS Y SUSPENSIÓN

- Suspensión neumática integrada a ejes marca FACCHINI, con levante incorporado en el 1er eje, capacidad de 13T por eje.
- Ejes marca FACCHINI de trocha 77,5" y balatas de 8".
- Gatos de apoyo mecánico de dos velocidades marca FACCHINI, con zapata "S". capacidad de carga de 24T y carga estatica de 50T.
- Perno rey de 2" marca FACCHINI totalmente desmontable, dos posiciones.
- Estanques de aire de 120 litros de capacidad.
- Sistema de fin de carrera y regulación de altura.
- Telares en perdiles de acero de alta resistencia, altura de 4".



# SR FRIGORIFICO MONOTEMPERATURA

Foto referencial

## ACCESORIOS

- Ducto conductor de frio en lona de PVC.
- Sistema de frenos ABS marca WABCO.
- Llantas de acero.
- Tapabarros y guardafango de plástico.
- 2 cajas de herramientas.
- Cintas reflectantes.

## OPCIONALES

- Equipo de frio
- Frenos EBS.
- Llantas de aluminio.
- Neumáticos.
- Sistema de control de presión de neumáticos (VIGIA).
- Soft docking.
- Puerta roll-up.
- Gráfica.
- Patente en techo.

## PLANOS

