



Foto referencial

SR SIDER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO	ANCHO	ALTO	VANO LIBRE	N° DE EJES	SUSPENSIÓN	TARA (KG)
14,80 MT	2.600 M	4.200M	2.700 M	3 (2+1)	NEUMÁTICA	8.600 KG

DESCRIPTIVO TÉCNICO

- Panel frontal estructurado en perfiles metálicos y cubierto en aluplas, apernado al chasis.
- Panel trasero estructurado en perfiles metálicos plegados y puertas doble hoja.
- Techo fabricado en perfiles aluminio con cubierta de techo en tela PVC 900 grs/m2 en color blanco.
- Rieles aéreos de aluminio para cortina en PVC lateral.
- 3 Pilares laterales desmontables y de corredera.

CHASIS Y SUSPENSIÓN

- Vigas doble T, fabricadas en acero de alta resistencia.
- Teleras, planchón perno rey, cabezales intermedios y de suspensión, fabricados en acero de alta resistencia.
- Piso en acero diamantado en 4,5 mm.
- Suspensión neumática integrada a ejes marca FACCHINI, con levante incorporado en el 1er eje.
- Ejes marca FACCHINI de trocha 77,5" y balatas de 8".
- Gatos de apoyo marca FACCHINI, con zapata "S".
- Perno rey marca FACCHINI totalmente desmontable.
- Estanques de aire de 120 litros de capacidad.

ACCESORIOS

- Sistema de cierre / apertura CENTRAL LOCK.
- Sistema de frenos ABS marca WABCO.
- Llantas de acero.
- Tapabarros y guardafango de plástico.
- 2 cajas de herramientas.
- Cintas reflectantes.
- Escalera trasera.
- Ganchos de amarre en faja lateral
- Kit anti ciclista

OPCIONALES

- Frenos EBS.
- Llantas de aluminio.
- Neumáticos.
- Sistema de control de presión de neumáticos (VIGIA).
- Soft docking.
- Malla antirrobo.
- Gráfica.
- Patente en techo.



Foto referencial

[illegible]