

SR PLANO EXTENSIBLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Foto referencial



LARGO	ANCHO	ALTO	N° DE EJES	SUSPENSIÓN	TARA (KG)
14.50 - 24.0 M	2.55 M	1.40 M	3 JUNTOS	NEUMÁTICA	10.700 KG

CHASIS

- Extensible en 6 etapas con un máximo de 24.082 m. externo.
- Vigas doble T, teleras, planchón de perno rey, cabezales y fajas laterales, fabricadas en acero de alta resistencia.
- Piso en acero diamantado en 3,00 mm reforzado.
- Perno rey marca FACCHINI, desmontable con 8 pernos.
- Gatos de apoyo marca FACCHINI.
- Sistema eléctrico bajo norma nacional, con luces LED y BIVOLT ASPRO.
- Parachoques bajo norma nacional.
- Estanques de aire de 120 litros de capacidad.
- Frontal de un 1,10 M. de altura.
- Pintura y tratamiento anticorrosivo poliuretano

SUSPENSIÓN Y FRENOS

- Suspensión neumática y ejes marca FACCHINI, con levante en el 1er eje.
- Ejes con frenos de 8", trocha 71,5".
- Sistema de frenos ABS marca WABCO.
- Llantas disco de acero 8,25x22,5".

ACCESORIOS

- Guardafango envolvente.
- 2 cajas de herramientas plásticas.
- Porta llanta para 2 neumáticos.
- Reservatorio de agua.
- Hubodómetro.
- Cinta reflectante.
- Barra Anti ciclista

OPCIONALES

- Llantas de Aluminio.
- Neumáticos.
- Frenos EBS
- Sistema de control de presión de neumáticos (VIGIA).
- Piñas



SR PLANO EXTENSIBLE

Foto referencial

PLANOS

